



knipping®

GERMAN ENGINEERING

SYSTEM
76 MD

FENSTER OHNE KOMPROMISSE



KNIPPING 76 MD

KNIPPING 76 ist das innovative Fenstersystem, das Ihren Traum von einem lichtdurchfluteten Haus wahr werden lässt. Die KNIPPING-Technologie ermöglicht Fenster mit großen Glasflächen und optimaler statischer Stabilität zu konstruieren. Durch die optimal genutzte Sonnenlichtnutzung können zudem Heizkosten eingespart werden. Für mehr Wohlbefinden bietet das System hohen Schallschutz und Sicherheit durch den Einsatz von Spezialglasscheiben und Fensterbeschlägen. Für KNIPPING 76 stehen Ihnen eine breite Farbpalette und unterschiedliche Dekore zur Verfügung. So werden den kreativen Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt. KNIPPING garantiert für viele Jahre maximale Fensterqualität und hohen Komfort.

◆ **Signifikante Heizungskostensenkung im Winter und Klimakostensparnis im Sommer.**

Das KNIPPING Mitteldichtungssystem mit 76 mm Bautiefe hat den niedrigsten Wärmedurchgangskoeffizient seiner Klasse – $U_w=0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$.

◆ **Perfekter Lärmschutz.**

Dank der perfekten Schalldämmung bis zu 48 dB ist es in den Innenräumen um 50% deutlich leiser als draußen.

◆ **Erhöhter Einbruchschutz.**

KNIPPING 76 ist für den Einsatz spezieller Sicherheitsbeschläge (Einbruchschutzklasse RC 2) und zusätzlich einbruchhemmenden Maßnahmen ausgelegt.

◆ **Einfache und schnelle Fensterpflege.**

Langlebig und beständig gegen wechselnde Wetterbedingungen und leicht zu reinigen dank der hochwertigen Oberfläche.

◆ **Zuverlässige Technik und höchster Bedienkomfort.**

Höchste Qualität der Technik und des Kunststoffes sorgen für Langlebigkeit und steigern nachhaltig den Wert Ihrer Immobilie.

◆ **Großes Farbspektrum.**

Die Fenster sind in weiß, in einer breiten Palette von Dekorfolien mit Holzstruktur oder in Unifarben erhältlich.

◆ **Individuelles Design.**

KNIPPING 76 ist mit eleganten Aluminiumschalen AluClipPro in einer unbegrenzten RAL-Farbenpalette verfügbar. Die Aluminiumschalen verstärken zusätzlich die Fensterkonstruktion.

U_w
0,73
 $\text{W}/\text{m}^2\text{K}^*$



greenline®
SYSTEM REKONSTRUKTION

(*) Der U_w Parameterwert beträgt $0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ für Referenzfenster mit den Abmessungen $1230 \times 1480 \text{ mm}$. Für die Berechnungen wurde angenommen: a) dreifacher Glasscheiben-Set mit einer Dicke von 48 mm , b) Wärmedurchgangskoeffizient der Glasscheibe von $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, c) linearer Wärmedurchgangskoeffizient des Zwischenscheibenrahmens $\psi_i=0,03 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, d) Stahlverstärkung V 300 (Rahmen) und V 303 (Flügel).